



DACHAUFBAU:
 2,0 cm Abdichtungsbahn 2lagig, beschiefert
 20,0 cm Dachpaneel
 Dampfsperre/Druckausgleichsschicht
 20,0 cm Trapezblech gelocht (Lochanteil mind. 20%),
 verzinkt u. beschichtet, mit
 Mineralwolle-Sickenfüller und Rieselschutz
 Stahlträgerkonstruktion lt. Statik

SCHNITT C-C

GENEHMIGUNGSVERMERK:

BAUANTRAG VOM 25.09.2023 **VORABZUG**

BAUHERR: Palfinger GmbH
 Feldkirchener Feld 1
 D-83404 Ainring

BAUVORHABEN: Neuerrichtung Palfinger Niederlassung
 Poing bei München, D
 Flur 511, Gemarkung Poing

GENERALPLANER: PoPoing 23

PROJEKTIERT VON: **HOBIGER ARCHITEKTUR**
 HOBIGER ARCHITEKTUR ZT GMBH
 ALPENSTRASSE 26 · 5020 SALZBURG · AUSTRIA
 OFFICE@ARCHITEKT-HOBIGER.AT
 T +43 (0)662 636 636
 WWW.ARCHITEKT-HOBIGER.AT
 UID-NR.: ATU72789869 · LG SALZBURG, FN 482090g

ÜBERARBEITET AUF DEUTSCHE GESETZE UND NORMEN:
 PROJEKTIERT VON: 23504 BV Palfinger Poing (BY)

P8 ARCHITEKTEN
 Architekt Leo Buckenmayer
 Preysingstraße 8
 81667 München
 info@p8architekten.de
 089 444 798 83

INHALT: Schnitt C-C **MASSSTAB:** M= 1:100

PLANNR.: xEP1.12 **GEÄNDERT:** **DATUM:** 25.09.2023